



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C G2 61W  
8000lm - 840 Blanc Froid | 150cm -  
Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 235561                         |
| EAN                          | 8718699409296                  |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |
| D-Mark                       | Oui                            |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 131              |
| Facteur de puissance              | >0.90            |
| Lampe Incluse                     | Oui              |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Longueur          | 150cm                |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EOC8                          | 40929600                                                |
| Montage                       | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector 5-pole]                           |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK08                                                    |
| Température de Fonctionnement | -25 to +35                                              |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                    |
| Couleur du boîtier            | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                              |
| Product Serie                 | WT120C                                                  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 76   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**