



**Caractéristiques Noxion Panneau LED Louvre Excell Pronox 38W 4200lm - 840 Blanc Froid | 150x15cm - UGR 152 - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 235767                                                               |
| EAN                          | 8719157006590                                                        |
| Marque                       | Noxion                                                               |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 4000K 1500 Polish DALI (1x49W eqv.) |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                                                |
| Product Serie                | Louvre Excell                                                        |

## Informations techniques

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                           |
| Tension (V)                       | 220-240                               |
| Dimmable                          | Oui, Dali                             |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                       |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                      |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                                 |
| Options de couleur                | Couleur unique                        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110.5                                 |
| Convient pour l'Extérieur         | Non                                   |
| Indice de Protection              | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Protection Impacts     | IK02                                    |
| Connexion du Luminaire | Terminal, 2-pole (MAINS)   2-pole (DIM) |
| Finition du Réflecteur | Brillante                               |
| Driver Inclus          | Oui                                     |
| Facteur de puissance   | >0.90                                   |
| Référence Article      | Panneau LED                             |

Informations de l'appareil

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                 |
| UGR                           | < 15 - Pour des applications spécifiques |
| Couverture Optique            | PET (Polyethylene Terephthalate)         |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours               |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                    |
| Logement                      | Acier                                    |
| Couleur du boitier            | Blanc                                    |

Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x15cm |
| Longueur (mm)             | 1495     |
| Largeur (mm)              | 150      |
| Hauteur (mm)              | 55       |

Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur

Type de capteur

 **Prix** bas garantis

 Jusqu'à **7 ans de garantie**

 Pas de détecteur

 Retours faciles jusqu'à **14 jours**

 Eclairage LED **durable**