

Trifo	Flux	CC1	Optic	A (mm)
PSU	205	840	HNBL/HML/HVHL/HVHBL/HVHDL/HVHVL/V	178
	495	PW930	NSLM/NSL/VVHL/VVVL/V	162
DIA			All	231
DIA V.C				224

The technical drawing shows a side view and a top view of a lighting fixture. The side view shows a horizontal arm of length A and a vertical support of height 190. The top view shows a circular base with diameter Ø 92 and a rectangular cutout of width B. The cutout is positioned at an angle of 347° from the horizontal, with a 10° angle between the cutout edge and the vertical, and a 90° angle between the cutout edge and the horizontal.

Flux	CC1	B (mm)
205	840	178
275	FM/ROSE/R	140
395	FL/PC930	140
495		



Caractéristiques Philips Spot LED Sur Rail GreenSpace Evo Projecteur Blanc 30W 4000lm 41x80D - 830 Blanc Chaud | Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	251907
EAN	8720169590977
Marque	Philips
Nom du fabricant	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, Dali
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	138
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Angle de Diffusion (degrés)	41x80
Facteur de puissance	>0.90

Référence Article Spot LED sur Rail

Informations de l'appareil

Montage	Rails
Température de Fonctionnement	0 to +25
Indice de Protection	IP20 – Quasi-résistant à la poussière
Protection Impacts	IK02
Logement	Plastic
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Longueur (mm)	253
Largeur (mm)	92
Hauteur (mm)	190

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

